



CENY JUŽ OD:
5 999 Zt

OFERTA 2023

NIKOLATESLA
ASPIRATION HOBS

 **elica**
aria nuova

NIKOLATESLA FIT / FIT XL


Nowatorska, minimalistyczna i kompaktowa.

Wymiary 60 x 51,5 x 25,2 cm / 72 x 51,5 x 25,2 cm / 83 x 51,5 x 25 cm
Wersja Wyciąg/Pochłaniacz

NIKOLATESLA FIT 60



NIKOLATESLA FIT XL



SYSTEM ZASYSANIA

	Wyciąg	Pochłaniacz
Sterowanie	4S+B Slider Touch Control	4S+B Slider Touch Control
Wydajność intensywna	620 m³/h	475 m³/h
Prędkość pochłaniania	5,1 m/s	5,1 m/s
Poziom hałasu	37-61 db(A)	48-63 db(A)
Pobór całkowity	145 W	145 W
Średnica wylotu	222x89 mm	222x89 mm

PŁYTA INDUKCYJNA

Sterowanie	9S + B Slider Touch Control
Pobór mocy	7,2 kW
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie	220 - 240 V
Strefy grzewcze (FIT 60 i 70)	1 210x191 mm - 2,1/3 kW 2 210x191 mm - 1,65/1,85 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Strefy grzewcze (FIT XL)	4x 210x191 mm
Bridge Zone	1 (FIT 60 i 70) / 2 (FIT XL)
Ogranicznik mocy	3,1 - 4,5 kW


MODELE

NIKOLATESLA FIT BL/A/60	PRF0167053	7 999 PLN
NIKOLATESLA FIT BL/A/70	PRF0167054	8 499 PLN
NIKOLATESLA FIT XL BL/A/83	PRF0179476	9 499 PLN
Zestaw do montażu jako pochłaniacz	KIT0167757	999 PLN

NIKOLATESLA PRIME S

Harmonijne połączenie włoskiego designu z funkcjonalnością

Wymiary 83 x 51,5 x 25 cm
Wersja Wyciąg/Pochłaniacz



SYSTEM ZASYSANIA

	Wyciąg	Pochłaniacz
Sterowanie	4S+B Slider Touch Control	4S+B Slider Touch Control
Wydajność intensywna	620 m³/h	535 m³/h
Prędkość pochłaniania	5,1 m/s	5,1 m/s
Poziom hałasu	44-63 db(A)	49-69 db(A)
Pobór całkowity	160 W	160 W
Średnica wylotu	222x89 mm	222x89 mm

PŁYTA INDUKCYJNA

Sterowanie	9P + B Slider Touch Control
Pobór mocy	7,2 kW
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie	220 - 240 V
Strefy grzewcze	1 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW 2 Ø200 mm - 2,3/3 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Ogranicznik mocy	3,1 - 4,5 kW

MODELE

NIKOLATESLA PRIME S BL/A/83	PRF0182322	7 499 PLN
Zestaw do montażu jako pochłaniacz	KIT0167757	999 PLN

NIKOLATESLA ALPHA

Esencja płyty zintegrowanej z okapem z czarnymi aluminiowymi detalami

Wymiary 78 x 51,5 x 25 cm
Wersja Wyciąg



PROMOCJA



ENERGY
CLASS



AUTO
CAPTURE



TIMER



STOP & GO



CHILD LOCK



WARMING
MODE

SYSTEM ZASYSANIA

Sterowanie	Wyciąg 4S+B Slider Touch Control
Wydajność intensywna	580 m ³ /h
Prędkość pochłaniania	5,1 m/s
Poziom hałasu	43-61 db(A)
Pobór całkowity	160 W
Średnica wylotu	222x89 mm

PŁYTA INDUKCYJNA

Sterowanie	9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider
Pobór mocy	7,2 kW
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie	220 - 240 V
Strefy grzewcze	1 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW 2 Ø200 mm - 2,3/3 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Ogranicznik mocy	3,1 - 4,5 kW

MODELE

NIKOLATESLA ALPHA BL/A/78	PRF0183127	5 999 PLN
Zestaw do montażu jako pochłaniacz	KIT0167757	999 PLN

W zestawie aluminiowy filtr przeciwłuszczowy



NIKOLATESLA ONE / ONE HP

Pierwsza płyta indukcyjna Elica z wbudowanym wyciągiem

Wymiary 83 x 51,5 x 21 cm
Wersja Wyciąg/Pochłaniacz



NIKOLATESLA ONE HP



NIKOLATESLA ONE



ENERGY
CLASS



AUTO
CAPTURE



BRIDGE
ZONES



POT
DETECTOR



STOP & GO



TEMPERATURE
MANAGER



REVOLUTION
FILTER

SYSTEM ZASYSANIA

	Wyciąg	Pochłaniacz
Sterowanie ONE HP	Direct Slider 9S+B	Direct Slider 9S+B
Sterowanie ONE	Touch Control 9S+B	Touch Control 9S+B
Wydajność intensywna	640 m³/h	545 m³/h
Prędkość pochłaniania	5,1 m/s	5,1 m/s
Poziom hałasu	34-66 db(A)	40-72 db(A)
Pobór całkowity	175 W	175 W
Średnica wylotu	222x89 mm	222x89 mm

PLYTA INDUKCYJNA

Sterowanie	9P + B Slider Touch Control
Pobór mocy	7,2 kW
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie	220 - 240 V
Strefy grzewcze Zone number ONE HP	4x 185x220 - 2,1-3,7 kW
Strefy grzewcze Zone number ONE	1 210x191 mm - 1,6/1,85 kW 2 210x191 mm - 2,1/3 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Bridge Zone	2 (ONE HP) / 1 (ONE)
Ogranicznik mocy ONE HP	(4,5 kW - 7,4 kW)
Ogranicznik mocy ONE	(3,1 kW - 4,5 kW - 7,4 kW)

MODELE

NIKOLATESLA HP BL/A/83	PRF0120975A	11 999 PLN
NIKOLATESLA HP BL/F/83	PRF0120976A	12 999 PLN
NIKOLATESLA BL/A/83	PRF0120977B	9 999 PLN
NIKOLATESLA BL/F/83	PRF0120978B	10 999 PLN



NIKOLATESLA FLAME

Pierwszy na rynku model płyty gazowej, który został wyposażony w zintegrowany okap

Wymiary 88 x 51 x 21 cm
Wersja Wyciąg/Pochłaniacz



ENERGY CLASS



GAS COOKING



LONG LIFE FILTER ++



MULTI FLEXI SPACE



ADVANCED TECHNOLOGY

SYSTEM ZASYSANIA

	Wyciąg	Pochłaniacz
Sterowanie	Pokrętko 3S + 2B	Pokrętko 3S + 2B
Wydajność intensywna	600 m³/h	530 m³/h
Poziom hałasu	45-63 db(A)	53-68 db(A)
Prędkość pochłaniania	5,1 m/s	5,1 m/s
Pobór całkowity	250 W	310 W
Średnica wylotu	222x89 mm	222x89 mm

PŁYTA GAZOWA

Pobór mocy	10 W
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	220 - 240 V
Strefy grzewcze	4 (1 dual burner)

RODZAJE PALNIKÓW

Palnik 1	Semi rapid (1,75 kW)
Palnik 2	Dual special (3,5 kW)
Palnik 3	(3 kW)
Palnik 4	Semi rapid (1,75 kW)

AKCESORIA

KIT WOK FLAME podstawa pod WOK	KIT0160040	GRATIS!
-----------------------------------	------------	---------

MODELE

NIKOLATESLA FLAME BL/A/88	PRF0147740A	9 499 PLN
NIKOLATESLA FLAME BL/F/88	PRF0147741A	10 499 PLN
NIKOLATESLA FLAME GR/A/88	PRF0147742A	9 499 PLN
NIKOLATESLA FLAME GR/F/88	PRF0147743A	10 499 PLN

NIKOLATESLA LIBRA

Funkcjonalna płyta kuchenna zintegrowana z wagą i wyciągiem

Wymiary 83 x 51 x 21 cm
Wersja Wyciąg/Pochłaniacz



ENERGY CLASS



AUTO CAPTURE



BRIDGE ZONES



POT DETECTOR



STOP & GO



TEMPERATURE MANAGER

SYSTEM ZASYSANIA

	Wyciąg	Pochłaniacz
Sterowanie	4S + B Touch Control	4S + B Touch Control
Wydajność intensywna	610 m³/h	550 m³/h
Poziom hałasu	49-69 db(A)	48-71 db(A)
Prędkość pochłaniania	5,1 m/s	5,1 m/s
Pobór całkowity	310 W	310 W
Średnica wylotu	222x89 mm	222x89 mm

PŁYTA INDUKCYJNA

Sterowanie	9P + B Slider Touch Control
Pobór mocy	7,2 kW
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	220 - 240 V
Strefy grzewcze	1 210x190 mm - 1,6/1,85 kW 2 210x190 mm - 2,1/3 kW 3 210x190 mm - 2,1/3 kW 4 210x190 mm - 1,6/1,85 kW
Bridge Zone	2
Ogranicznik mocy	3,1 - 4,5 kW


MODELE

NIKOLATESLA LIBRA BL/A/83	PRF0147744A	11 999 PLN
NIKOLATESLA LIBRA BL/F/83	PRF0147745A	12 999 PLN
NIKOLATESLA LIBRA WH/A/83	PRF0147774A	11 999 PLN
NIKOLATESLA LIBRA WH/F/83	PRF0147775A	12 999 PLN

NIKOLATESLA SWITCH

Estetyczna i funkcjonalna - dla miłośników dobrego designu

Wymiary 83 x 51,5 x 21 cm
Wersja Wyciąg/Pochłaniacz



SYSTEM ZASYSANIA

	Wyciąg	Pochłaniacz
Sterowanie	9S + B Direct Slider	9S + B Direct Slider
Wydajność intensywna	630 m³/h	550 m³/h
Prędkość pochłaniania	5,1 m/s	5,1 m/s
Poziom hałasu	33-66 db(A)	39-72 db(A)
Pobór całkowity	175 W	175 W
Średnica wylotu	222x89 mm	222x89 mm

PŁYTA INDUKCYJNA

Sterowanie	9P + B Touch Control Direct Slider
Pobór mocy	7,2 kW
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	220 - 240 V
Strefy grzewcze	1 210x191 mm - 2,1/3 kW 2 210x191 mm - 2,1/3 kW 3 210x191 mm - 2,1/3 kW 4 210x191 mm - 2,1/3 kW
Bridge Zone	2
Ogranicznik mocy	3,1 - 4,5 kW


MODELE

NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83	PRF0146212A	15 999 PLN
NIKOLATESLA SWITCH BL/F/83	PRF0146210A	16 999 PLN
NIKOLATESLA SWITCH WH/A/83	PRF0146216A	15 999 PLN
NIKOLATESLA SWITCH WH/F/83	PRF0146213A	16 999 PLN

NIKOLATESLA SWITCH GLOW

Nowatorska i stylowa - razem z Tobą podejmie każde kulinarne wyzwanie

Wymiary 83 x 51,5 x 21 cm
Wersja Wyciąg/Pochłaniacz



SYSTEM ZASYSANIA

	Wyciąg	Pochłaniacz
Sterowanie	9S + B Slider Touch Control	9S + B Slider Touch Control
Wydajność intensywna	630 m³/h	550 m³/h
Prędkość pochłaniania	5,1 m/s	5,1 m/s
Poziom hałasu	33-66 db(A)	39-72 db(A)
Pobór całkowity	175 W	175 W
Średnica wylotu	222x89 mm	222x89 mm

PŁYTA INDUKCYJNA

Sterowanie	9P + B Touch Control Direct Slider
Pobór mocy	7,2 kW
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	220 - 240 V
Strefy grzewcze	1 210x191 mm - 2,1/3 kW 2 210x191 mm - 2,1/3 kW 3 210x191 mm - 2,1/3 kW 4 210x191 mm - 2,1/3 kW
Bridge Zone	2
Ogranicznik mocy	3,1 - 4,5 kW

MODELE

NIKOLATESLA SWITCH GLOW BL/A/83	PRF0183880	15 999 PLN
NIKOLATESLA SWITCH GLOW BL/F/83	PRF0183878	16 999 PLN

NIKOLATESLA UNPLUGGED

Pierwsza sterowana analogowo płyta kuchenna zintegrowana z wyciągiem

Wymiary 90 x 53 x 21 cm
Wersja Wyciąg/Pochłaniacz



SYSTEM ZASYSANIA

	Wyciąg	Pochłaniacz
Sterowanie	9S+B Electronic Rotative	9S+B Electronic Rotative
Wydajność intensywna	630 m³/h	550 m³/h
Prędkość pochłaniania	5,1 m/s	5,1 m/s
Poziom hałasu	33-66 db(A)	39-72 db(A)
Pobór całkowity	175 W	175 W
Średnica wylotu	222x89 mm	222x89 mm

PŁYTA INDUKCYJNA

Sterowanie	9S+B Electronic Rotative
Pobór mocy	7,2 kW
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	220 - 240 V
Strefy grzewcze	4× 220x184 mm - 2,1/3,7 kW
Bridge Zone	2
Ogranicznik mocy	4,5 kW

MODELE

NIKOLATESLA UNPLUGGED BL/A/90	PRF0184546	17 499 PLN
NIKOLATESLA UNPLUGGED BL/F/90	PRF0184019	18 499 PLN
NIKOLATESLA UNPLUGGED BLIX/A/90	PRF0184547	17 499 PLN
NIKOLATESLA UNPLUGGED BLIX/F/90	PRF0184545	18 499 PLN



WYJĄTKOWE CECHY PŁYT NIKOLATESLA



AIRMATIC. Po włączeniu funkcji Airmatic inteligentny system czujników wykrywa nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość oparów powstających podczas gotowania i ustawia najbardziej odpowiednią moc zasysania. Wszystko w sposób automatyczny.



AUTOCAPTURE. Funkcję tę można aktywować, gdy ważne jest, by skupić się tylko na gotowaniu. System wyciągowy automatycznie dostosowuje się do liczby i mocy używanych stref gotowania.



BRIDGE ZONE. Funkcja ta umożliwia połączenie 2 sąsiednich stref gotowania i utrzymanie jednolitej, stałej temperatury, nawet podczas przygotowywania bardzo dużej liczby potraw.



POT DETECTOR. NikolaTesla pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze. Informuje o tym, kiedy strefa gotowania jest włączona, ale nie jest używana, co pozwala uniknąć marnowania energii i automatycznie aktywuje strefę gotowania, gdy wykryje obecność naczynia.



STOP&GO. Jeśli podczas gotowania coś Ci przeszkodzi, musisz pójść do innego pomieszczenia lub po prostu chcesz zrobić sobie przerwę, wystarczy jeden ruch - naciśnięcie przycisku Stop&Go, by wyłączyć wszystkie strefy gotowania i odejść w pełnym zaufaniu i bezpieczeństwie.



TEMPERATURE MANAGER. Gdy za pomocą tej funkcji ustawisz płytę grzewczą z różnymi programami, ugotowane dania będą zawsze idealne. Ustawienia temperatury zostały zoptymalizowane zarówno do bardzo delikatnego gotowania (misy, sosy, podgrzewanie potraw), jak i gotowania wymagającego dużej mocy (doprowadzanie do wrzenia).



REVOLUTION FILTER. Z uwagi na doskonałą zdolność do filtrowania i oczyszczania powietrza, filtr ten jest odpowiedni do najbardziej wymagającego środowiska kulinarnego. Ta nowa technologia firmy Elica jest w stanie osiągnąć zdolność filtrowania na poziomie 82% przy średniej na rynku wynoszącej 60%. Może być regenerowany maks. 3 lata.



ADVANCED TECHNOLOGY. Bezkonkurencyjna innowacja, która łączy w sobie najlepsze osiągi w zakresie zasysania oraz wydajności i mocy płomienia. NikolaTesla Flame łączy zaawansowane rozwiązania technologiczne, które pozwoliły na znalezienie właściwej równowagi, dzięki czemu płomienie palników pozostają stabilne nie tracąc skuteczności, nawet podczas zasysania powietrza z dużym natężeniem przepływu.



MULTI FLEXI SPACE. Więcej miejsca zarówno pod względem długości, jak i szerokości, co zapewnia maksymalną swobodę ruchu nawet przy jednoczesnym użytkowaniu dużych naczyń. Ruszty z zamkniętym krzyżykiem zapewniają stabilność garnków i patelni o każdych wymiarach. Praktyczny żeliwny blat pozwala na odłożenie przydatnych akcesoriów kuchennych i składników.

Elica

Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy

Kontakt:
biuro@elica.com



Odwiedź stronę www.elica.com
i dowiedz się więcej
o nowościach w ofercie.

< Zeskanuj kod QR.



Odwiedź wirtualny
showroom Elica

< Zeskanuj kod QR.

PREMIUM
ASSISTANCE

YEARS

5

VISIT elica.com



Promocja ważna do 31 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania stanów magazynowych.
Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%) i mogą ulec zmianie.
Ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Elica S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie handlowej
bez obowiązku wcześniejszego informowania kupującego.

ZAMMCO827

Katalog jest własnością Elica spa. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania w całości lub w części.